

CELESTE

Montaferetri

Ultimo modello

N. 1 – MONTAFERETRI ELETTROIDRAULICO E MANUALE

Mod. MF 430 avente caratteristiche e misure:

FUNZIONAMENTO E STRUTTURA:

funzionamento a batteria con impianto a 24V (a richiesta a C/A);
 n. 2 batterie da 12 V (a richiesta a C/A);
 completo di batteria e carica batterie automatico con sgancio automatico a carica avvenuta;
 misuratore di carica della batteria con scala visiva luminosa;
 potenza motore 2000 W;
 comandi di SALITA/DISCESA/STOP azionabili, in modo autonomo, sia da terra che dalla postazione di comando sul cestello dell'operatore;
 4 ruote, di cui due fisse pneumatiche particolarmente adatte su terreni ghiaiosi e due girevoli piene a 360°;
 n. 4 stabilizzatori a scomparsa, per offrire maggior stabilità alla macchina e consentire di posizionarla anche su terreni sconnessi e non perfettamente livellati;
 sollevamento mediante cilindro idraulico + sistema di catene di tipo industriale;
 3^ catena di sicurezza (norma EN 280);
 pressostato di limitazione carico (Direttiva macchine 89/392 CEE);
 possibilità di azionamento sia da terra che da cestello, mediante pulsantiera posta sul cestello dell'operatore.

Possibilità di funzionamento manuale in caso di mancanza di corrente, mediante pompa manuale di emergenza

CESTELLI PER OPERATORI:

n. 1 cestello monoposto per operatore (di serie) **asportabile ed applicabile sia a DX che a SX**, con fermapiedi e barriere di protezione secondo quanto previsto dalla normativa.



rulliera scorrevole

PIANO BARA:

piano appoggio feretri con rulli di scorrimento per consentire **sia la tumulazione laterale, sia la tumulazione frontale** completo del dispositivo supplementare per tumulazione frontale, che consente di allargare il piano bara e offrire una maggior stabilità;

rulliera composta da un telaio scorrevole con corsa di avvicinamento al loculo per facilitarne l'introduzione;

dotata di cinghia di fissaggio bara, per consentire la massima sicurezza;

altezza di caricamento feretro: cm 75.

In ottemperanza al D. - lgs 626/9 non vi è necessità di sollevamento del feretro da parte degli operatori. La cassa infatti può essere fatta scivolare senza alcuna fatica dal carrello al piano bara del montaferetri.

Larghezza rulliera : cm 88

Larghezza rulliera sfilata : cm 132

La rulliera è composta da un telaio scorrevole che consente l'introduzione facilitata del feretro nel loculo.

Consente **sia la tumulazione di fascia che di punta** (laterale e frontale) mediante lo spostamento dei rulli (operazione di 30 secondi).

Essendo scorrevole, l'operatore non deve spingere, ma è la stessa rulliera che accompagna all'imbocco del loculo la cassa.

All'interno, poi, con la piccola rulliera, consegnata in dotazione alla macchina, la cassa scivola, senza necessità di sforzi da parte dell'operatore.

MANEGGEVOLEZZA:

Su terreno piano Celeste può essere trainato agevolmente da un bambino di 10 anni;

ha una capacità di sterzata eccezionale: raggio interno di sterzata zero (in pratica la macchina ruota su se stessa).

DIMENSIONI RIDOTTE:

larghezza di ingombro **cm 88 – passa dalle porte –**

Questo elevatore è stato progettato per consentirne l'utilizzo anche in spazi ridotti;

è ideale per le cappelle cimiteriali, per i passaggi da porte strette e da ascensori;

altezza macchina chiusa cm 239;

lunghezza cm 120;

portata kg 360 (compresi i 2 operatori).