



ZOOM IMAGE

## ALZAFERETRI A PANTOGRAFO

mod. MP 40

Ha il sistema di innalzamento idraulico, mediante pantografo a 3 forbici e può raggiungere la e 5<sup>a</sup> fila di loculi.

Il sistema di tumulazione mediante rulliera composta da **telaio scorrevole**, consente la **tumulazione sia frontale, che laterale** senza alcuno sforzo da parte degli operatori.

La cassa viene infatti portata all'imboccatura del loculo direttamente dalla macchina.

Non prevede postazioni per l'operatore a bordo, proprio per ridurre le dimensioni.

E'assolutamente maneggevole ed utilizzabile da un solo operatore.

Può essere fornito anche in versione semovente, con motoruota per lo spostamento su terreni in pendenza.

### DATI TECNICI

H. minima di carico	850 mm
H. max di sollevamento	3600 mm
Portata	200 Kg
Ingombri	Versione con monoruota 730x1450 mm

Motore centralina oleodinamica

Ruote l'investimento dell'operatore qualora azioni la retromarcia inavvertitamente

- **Rulliera composta da un telaio scorrevole** con corsa di avvicinamento al loculo per facilitarne l'introduzione
- Rulliera per **tumulazione sia frontale che laterale**
- Cinghia di fissaggio bara
- Timone ergonomico
- Raggio di sterzata zero che permette alla macchina la rotazione su se stessa a 360°
- Massima maneggevolezza (la macchina può essere spostata da un solo operatore senza fatica)
- **Fungo di stop d'emergenza**, con blocco del circuito elettrico ed elettronico, secondo la vigente normativa
- **pressostato di limitazione carico** (Direttiva macchine 89/392 CEE)

1200 W - 12 V

- Motoruota in gomma impermeforabile scolpita mm 245 x 102 con potenza di 1000 W
- Comandi di SALITA/DISCESA/STOP azionabili dalla pulsantiera posta sul timone con cavo estensibile
- Comandi di traslazione a velocità variabile AVANTI/INDIETRO/REGOLAZIONE DI VELOCITA' e STOP di emergenza sul timone della motoruota
- **Sistema di arresto antischiacciamento** la semovenza della macchina, anche su terreno sconnesso, è garantita per una pendenza del 15% circa