

TOWERMATIC

Modelli T200 / T300 / T400



Towermatic è l'evoluzione tecnologica del trabattello tradizionale che da prodotto modulare smontabile diventa un pezzo unico apribile per un utilizzo immediato senza bisogno di montaggio. Towermatic infatti è già pre-montato ed è rapidissimo da elevare (pochi secondi). E' realizzato in lega leggera di alluminio ad altissima resistenza. E' inattaccabile dalla ruggine ed offre la massima produttività in assoluta sicurezza. Towermatic è strutturato con ingegnoso sistema a molle che consentono all'operatore di aprire il trabattello con una leggera spinta verso l'alto. Una volta chiuso Towermatic è facile da spostare e passa attraverso porte standard.

Le norme europee EN1004 non sono applicabili a questo prodotto. Esso è Certificato da Bureau Veritas e dichiarato conforme ai requisiti di sicurezza essenziali specificati dalla direttiva macchine EC Machinery Directive 98/37/EC.

SISTEMA DI APERTURA

La salita e la discesa avvengono all'interno del trabattello tramite le scale integrate dotate di pioli antidrucciolo. L'ampio piano di calpestio dotato di botola passa-uomo è integrato nella struttura come le scale, e con una superficie di m 1,00x0,70 fornisce una comoda postazione di lavoro per una persona con attrezzatura.

DOTAZIONI STANDARD

- Assenza di batterie, circuiti elettroidraulico e motore
- Struttura ultraleggera in alluminio elevabile 10"
- Scala di accesso integrata con pioli antidrucciolo
- Sistema di protezione anticaduta al cancelletto
- Stabilizzatori integrati apribili ed orientabili
- Ruote con freno con sistema di livellamento per terreni sconnessi
- Parapetto richiudibile e cancelletto di entrata
- Punti di presa per forche dal cancelletto elevatore
- Brevetto internazionale

T200

Ingombro trasporto:	m 1,53x0,74
Altezza chiuso:	cm 73
Ingombro trasporto:	m 1,58x1,00
Altezza intermedia piano di lavoro:	m 0,55/1,00/2,00
Altezza chiuso:	cm 80
Ingombro trasporto:	m 1,88x0,90
Altezza intermedia piano di lavoro:	m 1,00/1,80/3,65

Altezza chiuso:	cm 188
Altezza intermedie piano di lavoro:	m 1,65/2,10/2,55/3,00/3,45
Altezza max di lavoro:	m 4,65
Altezza totale max:	m 5,00
Altezza max di lavoro:	m 6,00
Larghezza con stabilizzatori aperti:	m 1,86
Altezza max al piano:	m 4,00
Parapetto richiudibile:	m 1,00
Piano di calpestio:	m 1,40x0,75
Larghezza con stabilizzatori aperti:	m 1,86
Peso:	Kg 320
4 ruote con doppiotreno a pedale:	
Piano di calpestio:	m 1,40x0,75
Passo gradini zigrinati:	cm 30
Portata:	Kg 250 (comprese 2 persone)
4 ruote con freno:	ø 125
Portata:	Kg 250 (comprese 2 persone)

