

PIATTAFORMA IMPIEGO IMMEDIATO

Piattaforma di lavoro telescopica ad **IMPIEGO IMMEDIATO SENZA OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STABILIZZATORI**, per uso interno su pavimenti planari industriali.

Maneggevole, pratica, silenziosa, di ridotti ingombri la piattaforma elevatrice TTAL si offre, valida collaboratrice, nei lavori in quota.

È costituita da una base zavorrata, **dotata di timone per gli spostamenti** e di **2 stabilizzatori** per recuperare piccoli dislivelli su cui sono sistemati gli elementi telescopici in estrusi di alluminio. Lo scorrimento ed il contenimento delle oscillazioni laterali-frontali degli elementi è garantito anche in posizione di massima altezza da pattini ad attrito volante.

Il **sistema di elevazione** telescopico è fornito da un **cilindro oleodinamico**, alimentato da elettrocentralina corredata di valvole di sicurezza e comando di discesa d'emergenza.

Cestello di lavoro smontabile per una persona (dimensioni: 605 x 605 x h 1100) **o estraibile** in versione manuale o elettrica (dimensioni chiuso: 800 x 800 x h 1100 - dimensioni aperto: 1400 x 800 x h 1100), **realizzato in lega leggera** è posizionato ad una quota minima dal suolo in modo da facilitare il carico delle attrezzature e l'accesso all'operatore.

I comandi di manovra in B.T. sono presenti a bordo cestello e sul quadro elettrico. Quest'ultimo è dotato, inoltre, di diagnostica delle sicurezze.

La piattaforma elevatrice è stata costruita e collaudata secondo le ultime norme CE in vigore.



LA PIATTAFORMA TTAL I

SI PROPONE IN VARIE CONFIGURAZIONI:

- alimentazione C.A. 220V o batteria 12V
- cestello dim. utili 64x64 cm
- (1 persona 120Kg)
- cestello estraibile manuale (solo versione da 6 mt)
- cestello estraibile elettrico (solo versione da 6 mt)
- presa corrente 220V sul cestello
- presa aria compressa sul cestello

Altezza	Altezza al piano	Altezza Lavoro	Altezza Cestello	Dimensioni	Peso
6	5,8	7,8	1,95	0,80x1,54	720 Kg.
8	8	10	1,95	0,80x1,54	850 Kg.