

SUPER HOIST

SOLLEVATORE DI MATERIALE TELESOPICO E PNEUMATICO

CONFORME
D.LGS.
81/08



DESCRIZIONE

Un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli operatori che hanno bisogno di sollevare un quintale a 5 metri e mezzo. Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile. Ideale per ambienti a rischio d'incendio.

Il posizionamento del sollevatore dura pochi secondi, non sono necessari attrezzi.

Le gambe si allargano dalla base per un posizionamento facile e veloce.

La piattaforma si fissa al cilindro girando semplicemente lo spinotto.

Quando non si utilizza, il gruppo comando ed il relativo tubo trovano posto sotto la piattaforma.

Gli stabilizzatori completano il piacevole design del gruppo base (dispositivo brevettato).

Un semplice e sicuro meccanismo di blocco di sicurezza mantiene ogni stabilizzatore in verticale per lo stoccaggio o in orizzontale quando l'attrezzatura utilizza.

Le ruote pivotanti si bloccano con un semplice tocco del piede.

Facile da usare: le funzioni di salita e di discesa, inclusa la voltata di scarico, possono essere tutte azionate dal gruppo di comando brevettato, impugnabile con una sola mano. Il sollevatore è alimentato da bombola di CO² o da aria compressa (PSI raccomandati 5,86 bar) non forniti a cura del cliente.

Completamente portatile. La compattezza e il peso del sollevatore permettono ad una sola persona di spostarlo rapidamente e senza alcun sforzo da un posto di lavoro all'altro.


Autolubrificante, sul fondo di ogni cilindro dell'elevatore è presente una riserva d'olio.

Questo sistema brevettato garantisce la corretta lubrificazione e aiuta a prevenire il drenaggio dell'olio lubrificante.



PROGETTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SU MISURA

Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra completa disposizione per studiare la soluzione più adatta alle vostre esigenze



	GH 3.8	GH 5.6
(A) Altezza chiusa mt.	1,04	1,37
Altezza sollevamento mt.	3,80	5,60
(B) Lunghezza piattaforma cm	48	48
(C) Larghezza piattaforma cm	61	61
(D) Larghezza base (da angolo ad angolo) mt.	1,35	1,35
Portata Kg	136	113
Dimensioni stoccaggio/trasporto cm	36X36X100	36X36X100
Dimensioni ruote cm	Ø 20	Ø 20
Peso Kg	34	37

Bianchin Scale S.r.l.

Via Marche 36 - 20072 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
Tel: +39 02 90422161 - Fax: +39 02 90722829
info@bianchinscale.it

REA MI 1668901 | Partita IVA 03351740968 - Capitale sociale euro € 10.000,00